

	Outlander 2,0 Comfort/Sport 5-Gang	Outlander 2,4 MIVEC Sport 5-Gang/Automatik
<b>Motor/Kraftübertragung</b>		
Zylinderzahl (Ventile)	4 (16)	4 (16)
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1997	2378
Bohrung x Hub (mm)	85,0 x 88,0	87,0 x 100,0
Verdichtung	10,0 : 1	9,5 : 1
Leistung kW (PS) bei min <sup>-1</sup>	100 (136)/6000	118 (160)/5750
Drehmoment (Nm) bei min <sup>-1</sup>	176/4500	216/4000
Kennfeldzündung	■	■
Einspritzsystem	Multi-Point-Injection (MPI)	Multi-Point-Injection (MPI)
Getriebe	5-Gang-Schaltgetriebe	5-Gang-Schaltgetriebe/ Elektronisch gesteuerte 4-Stufen-Automatik INVECS II mit Sports Mode-Schaltung
Permanenter Allradantrieb	■	■
Verteilergetriebe mit Viscokupplung	■	■
<b>Fahrwerk/Lenkung</b>		
Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung an McPherson Federbeinen und Querlenkern; Querstabilisator	Einzelradaufhängung an McPherson Federbeinen und Querlenkern; Querstabilisator
Hinterradaufhängung	Multilenker-Einzelradaufhängung an Längs- und Querlenkern/ Schraubenfedern/Querstabilisator	Multilenker-Einzelradaufhängung an Längs- und Querlenkern/ Schraubenfedern/Querstabilisator
Feigengröße	6.0 J x 16	6.0 J x 16
Reifengröße	215/60 R 16	215/60 R 16
Platzsparendes Kompaktrad	■	■
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung	Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung
<b>Bremsanlage</b>		
Anti-Blockier-System (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)	■	■
Zweikreis-Bremsanlage	■	■
Bremskraftverstärker	■	■
Scheibenbremsen vorn (innenbelüftet) und hinten	■	■
<b>Abmessungen</b>		
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe (mm)	4545/1750/1670	4545/1750/1670
Radstand (mm)	2625	2625
Spurweite vorn/hinten (mm)	1495/1505	1495/1505
Wendekreisdurchmesser (m)	12,0	12,0
Bodenfreiheit bei Leergewicht (mm)	195	195
Laderaumvolumen (1, VDA) minimal	402 (Rückenlehne aufgestellt, bis Fensterunterkante)	402 (Rückenlehne aufgestellt, bis Fensterunterkante)
Laderaumvolumen (1, VDA) maximal	1049 (Rückenlehne umgeklappt, bis Dachhöhe)	1049 (Rückenlehne umgeklappt, bis Dachhöhe)
<b>Gewichte</b>		
Leergewicht ca. (kg), ausstattungsabhängig	1610-1641	1615-1646/1635-1666
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2070	2070
Zuladung (kg), ausstattungsabhängig	429-460	424-455/404-435
Anhängelast (kg) - ungebremst	570	570
- gebremst bei 12% Steigung	1500	1500
Zulässige vertikale Stützlast (kg)	75	75
Maximale Dachlast (kg)	80	80
<b>Fahrleistungen</b>		
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	192	200/191
Beschleunigung 0-100 km/h (Sek.)	11,4	9,9/11,2
<b>Kraftstoffverbrauch*</b> (in l/100 km nach EG-Richtlinie 1999/100/EG)		
Kraftstoffart	Super bleifrei (mind. ROZ 95)	Super bleifrei (mind. ROZ 95)
städtisch	12,5	13,3/13,8
außerstädtisch	7,7	7,9/8,0
insgesamt	9,5	9,8/10,1
CO <sub>2</sub> -Emission (g/km)	224	233/240
Abgasnorm	Euro 4	Euro 4
Tankinhalt ca. (l)	60	60

■ : Serienmäßige Ausstattung

\* Wie bei jedem Pkw wird der Verbrauch in der Praxis je nach Fahrweise, technischem Zustand, nicht serienmäßigen An- und Aufbauten, der Straßenbeschaffenheit und örtlichen klimatischen Bedingungen von den nach der EG-Prüfnorm ermittelten Werten abweichen.